CardaTec

Für jede Tür die perfekte Absenkdichtung

D1	D2	D4			D5	D8
• einseitige Auslösung • ein- und zweiflüglige Türen	• zweiseitige Auslösung • ein- und zweiflüglige Türen • auch für Nassräume	• ein- und zweiflüglige Schiebetüren • für Holz- und Stahlzargen	• ein- und zweiflüglige Schiebetüren • mit Antrieb	• zweiflüglige Schiebetüren • synchron gekoppelt	• einseitige Auslösung mit Zeitverzögerung • einflüglige Türen	• extraschmal mit Nut 8 mm • ideal für Standflügel
		plus	motion	synchro		

CardaTec® D5 Türabsenkdichtung mit Zeitverzögerung

04.0050

- Zeitverzögerte Auslösung:
  Ein dämpfender Zylinder sorgt dafür, dass sich die Schliesszeit der Dichtung auf etwa 6 bis 8 Sekunden verlängert
- Beim Öffnen der Tür fährt die Dichtung schnell wieder hoch, ohne unnötiges Schleifen
- Ideal auch für Räume mit fehlender Dauerbelüftung, bei denen das Schliessen der Tür einen hohen Unterdruck erzeugt
- Ein Produkt, doppelter Schutz:
  Brand- und rauchdicht
- Schalldicht und zugluftdicht
- Alle Lagerlängen, ein Preis

Zertifikate und Prüfzeugnisse der Absenkdichtungen

- Dauerfunktionsprüfung mit 200.000 Prüfzyklen
- Schallprüfbericht
- Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804

Ausschreibungstext

CardaTec® Türabsenkdichtung Typ D5, zum Einnuten für Nutmass 17 x 20 mm, bandseitig, parallel und zeitverzögert auslösend, 52 dB Schalldämmwert, 200.000 Prüfzyklen, ohne Druckplatten im Rahmen, mit herausnehmbarem Gleitauslöser, werkzeuglos verstellbar,
Länge _____ mm.

Detailbeschreibung

- Schalldämmwert bis 52 dB
- Einseitige, zeitverzögerte Auslösung
- Geeignet für Türen aus Holz, Metall, Kunststoff
- Nutbreite 17 mm
- Für Bodenluft bis 16 mm
- Parallele Absenkung
- Automatischer Niveauausgleich und Überlastschutz
- Kein Versatz der Innenschiene, dadurch höhere Eckendichtigkeit
- Einfaches Kürzen durch ausschiebbares Profil
- Einfache Wartung, leichte Demontage der Innenschiene zum Wechseln des Dichtprofils
- Problemloses Ersetzen der Silikondichtung ohne Aushängen der Türe
- Einstellung ohne Werkzeug
- Profil aus Aluminium
- Dichtprofil aus selbstverlöschendem Silikon

Abmessungen

Lagerlängen (mm)

XX Um dieses Mass kann D5 maximal gekürzt werden.

710	55	
835	125	
960	203	
1.085	253	
1.210	190	

Fixlängen (mm)

655 < beliebig > 1.600



Nutbreite 17 mm
Nuttiefe 20 mm

Hub 12 mm

Artikelnummern

Artikelnummer = 04.0050.Länge

Lagerlängen:

04.0050.0710	D5 Türabsenkdichtung	710 mm
04.0050.0835	D5 Türabsenkdichtung	835 mm
04.0050.0960	D5 Türabsenkdichtung	960 mm
04.0050.1085	D5 Türabsenkdichtung	1.085 mm
04.0050.1210	D5 Türabsenkdichtung	1.210 mm

Alle Lagerlängen, ein Preis.

Fixlängen:
minimal 655 mm
maximal 1.600 mm

04.0050.XXXX D5 Türabsenkdichtung Fixlänge XXXX mm

Alle Fixlängen, ein Preis.

Anschlag und Montage

Anschlag: Auslöseknopf an der Bandseite
Auslösung: einseitig
Montage: in der Nut, Breite 17 mm

Mehr auf www.cardatec.ch

- Ausschreibungstext
- Montageanleitung und technische Zeichnungen
- Informationen zum gesamten Sortiment

Beratung für Planer, Verarbeiter und Händler

info@cardatec.ch · Telefon +41 (0) 43 300 68 88