

Im Fokus der Branche

Holz Nagel mit Kopf

Die Firma Beck hat ihr Holz Nagelsystem erweitert. Nach etlichen Feinabstimmungen hat nun auch der Lignoloc-Holz Nagel



Bild: Beck

mit Kopf die Marktreife erreicht. Und auch die neueste Version des Druckluftnaglers F60 wurde bereits an die Nägel mit Kopf angepasst. Hauptanwendung sind horizontale und vertikale Holzverkleidungen. Durch den Nagel mit Kopf können Fassadenplatten im Aussenbereich sicher in Position gehalten werden. Er verfügt über eine stumpfe Anti-Spalt-Spitze und ist laut Firmenangaben für die gängigsten Nadelholz-Fassaden sowie eine Vielzahl weiterer Anwendungen im Innen- und Aussenbereich geeignet. Der Holz Nagel aus verdichtetem Buchenholz ist 58 mm lang, hat einen Durchmesser von 4,7 mm und einen Kopfdurchmesser von 6,3 mm. Die Coil-Kapazität beträgt 100 Nägel.

Beck
A-5270 Mauerkirchen
→ www.beck-lignoloc.com

So bleibt der Blendrahmen makellos

Mit dem neuen «Protect Tool» bietet Velux eine Arbeiterleichterung für die Baustelle. Es vereinfacht das Ein- und Aushängen



Bild: Velux

gen des Flügels und schützt den Blendrahmen. Die insgesamt drei Protektoren können ohne zusätzliches Werkzeug an den unteren und seitlichen Elementen des Rahmens angebracht werden. Ein Absetzen des Flügels beim Ein- oder Aushängen auf dem unteren Teil des Blendrahmens ist so ohne das Risiko von Beschädigungen möglich. Gerade bei neu eingebauten Dachfenstern können schon kleine Kratzer oder Dellen Grund für eine ärgerliche Reklamation sein, die Handwerksbetriebe so einfach verhindern können. Das neue «Protect Tool» eignet sich für alle gängigen Velux-Dachfenster.

Velux Schweiz AG
4663 Aarburg
→ www.velux.ch

D4plus-Stahlzargenset

Das Senkschwellenmodell D4plus für Schiebetüren in Holzzargen gibt es jetzt auch für Stahlzargen. Absenkdichtungen



Montage: Carda Tec AG

oben und unten plus vertikale Magnetsicherungen machen die Schiebetür ringsum dicht. Schall, Rauch, Zugluft und Gerüche bleiben laut Hersteller somit jenseits der Tür. Das Set besteht aus dem rundumlaufenden Dichtungssystem und aus einem Schiebetürbeschlag für Türen bis 100 kg Gewicht. Die Einstellung der Dichtungen erfolgt ohne Werkzeug. Die Komponenten erlauben eine schnelle und einfache Montage und erfordern nur geringe Öffnungskräfte, dank Laufrollen aus Spezialkunststoff mit Präzisionskugellagern. Es soll ein Schalldämmwert bis 37 dB erreichbar sein.

Carda Tec AG
8867 Niederurnen
→ www.cardatec.ch